

ESPECIFICACIONES **TÉCNICAS**

	RAM V1000 CORTO	RAM V1000 L	RAM V1000 L
Motor	1.3 multijet 16v euro v		1.3 multijet 16v euro v
Cilindrada	1,248 cc		1,248 cc
N° cilindros	4 en línea		
Tipo de combustible	Diésel		
Alimentación	Inyeccion directa Multijet II / "Common Rail" con turbo e intercooler		
Potencia máxima	90 @ 4.000rpm		105 @ 4.000 rpm
Torque máximo	200 @ 1500 rpm		290 @ 1.500 rpm
Dirección	Dirección de piñón y cremallera con direccion hidráulica asistida		
Neumáticos	185/65 R15	195/6	0 R16

TRANSMISIÓN		
Caja de cambio	Transmisión manual de 5 velocidades	Transmisión manual de 6 Velocidades

SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente McPherson, con brazos oscilantes y travesaño auxiliar
Trasera	Independiente Bi-link, muelles helicoidales y amortiguadores

DIMENSIONES-CAPACIDADES Y CONSUMOS			
Número de plazas	2		
Número de puertas	5		
Largo/ancho/alto exteriores (mm)	4.406/1.832/1.845	4.756/1.832/1.880	4.756/1.832/2.125
Largo/ancho/alto interiores (mm)	1,820/1,714/1,305	2,170/1,714/1,350	290 @ 1,500 rpm
Puerta trasera largo/alto	1,231/1,250		1.231/1.455
Puerta lateral largo/alto	700/1.175		
Volumen de carga (m3)	3.4	4.2	5
Distancia entre eje (mm)	2755 3105		05
Peso bruto vehicular estándar (kg)	2070	2420	2495
Capacidad de carga estándar (kg)	750	1005	
Peso del remolque sin freno / con freno (kg)	500/1.000		500/1.300
Consumo en ciudad	13,7 Km/L		
Consumo en carretera	19,8 Km/L		
Consumo mixto	17 Km/L		
Capacidad estanque combustible	60 Lts.		

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO

INTERIOR
Aire acondicionado
Alzavidrios eléctricos
Apoya cabezas regulables en altura
Volante regulable en altura y profundidad
Iluminación en zona de carga
Faros ajustable en altura
Comando de radio al volante
Separador de cabina
Computador a bordo

EXTERIOR
Rueda de repuesto tamaño normal
Zona de carga con 3 puertas
Protector bajo motor

TECNOLOGÍA

Cierre centralizado
Toma de 12 volt
Regulador de velocidad

SEGURIDAD

Bluetooth

Cierre automático de puertas

Doble airbag

ABS con EBD

Inmovilizador

Testigo puerta abierta

Carrocería con deformación programada

Columna de dirección retractable

Citurones con pretensores





El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los datos que contiene la presente publicación se suministra a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Valores de rendimiento obtenidos en mediciones en laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologadas en MTT. Más información en www.consumovehicular.cl. Junio 2021.



