

VERSIÓN 2.2	4x2 STD MT		4X2 MT FULL		4X4 SEMI FULL MT		4X4 FULL MT	
	Código		6AS611	6AS612	6AS711	6AS712		
TRANSMISIÓN								
Mecánica	6 Vel. más Reversa		6 Vel. más Reversa		6 Vel. más Reversa		6 Vel. más Reversa	
Caja de transferencia 4WD	-		-		Part Time		Part Time	
MOTOR								
Cilindrada	D22DT		D22DT		D22DT		D22DT	
Número de Cilindros y Disposición	2157 cc		2157 cc		2157 cc		2157 cc	
Combustible	4 en línea		4 en línea		4 en línea		4 en línea	
Potencia Máxima (HP/r.p.m.)	Diésel		Diésel		Diésel		Diésel	
Torque Máximo (Nm/r.p.m.)	175 / 4.000		175 / 4.000		175 / 4.000		175 / 4.000	
Relación de Compresión	400 / v1.400 - 2.800		400 / v1.400 - 2.800		400 / v1.400 - 2.800		400 / v1.400 - 2.800	
Inyección	15.5:1		15.5:1		15.5:1		15.5:1	
Sobrealimentación	Directa		Directa		Directa		Directa	
Eje de Levas / Válvulas	Turbo VGT		Turbo VGT		Turbo VGT		Turbo VGT	
Norma de Emisión	DOHC / 16V		DOHC / 16V		DOHC / 16V		DOHC / 16V	
	Euro 6		Euro 6		Euro 6		Euro 6	
DIRECCIÓN								
Tipo	Piñon y Cremallera con asistencia hidráulica				Piñon y Cremallera con asistencia hidráulica			
SUSPENSIÓN								
Delantera	Doble bandeja, amortiguador, espiral y barra estabilizadora				Doble bandeja, amortiguador, espiral y barra estabilizadora			
Trasera	Eje Rígido, amortiguador, espiral y barra estabilizadora				Eje Rígido, amortiguador, espiral y barra estabilizadora			
FRENOS								
Delanteros	Discos Ventilados				Discos Ventilados			
Traseros	Tambor		Discos Sólidos		Tambor		Discos Sólidos	
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS								
Nºde plazas adultos	5				5			
Nºde puertas	4				4			
Largo/ancho/alto (mm)	4990 / 1910 / 1790				4990 / 1910 / 1790			
Distancia entre ejes (mm)	3060				3060			
Despeje (mm)	188				188			
Trocha delantera (mm)	1570				1570			
Trocha trasera (mm)	1570				1570			
Voladizo delantero (mm)	860				860			
Voladizo trasero (mm)	1070				1070			
Ángulo de ataque (grados)	25.0				25.0			
Ángulo de salida (grados)	25.0				25.0			
Capacidad Estanque de Combustible (lts)	75				75			
Carga útil (kg)	800				800			
Peso bruto en orden de marchas (kg)	1873				1873			
Peso vehículo(kg)	2.740				2.740			
Neumáticos	P225 / 75 R16				P225 / 75 R16			

VERSIÓN	4x2 STD MEC		4X2 MEC FULL		4X4 SEMI FULL MEC		4X4 FULL MEC	
	Código		6AS611	6AS612	6AS711	6AS712		
EQUIPAMIENTO								
Dirección asistida			•				•	
Sistema de audio con Comando al Volante			•				•	
Alzavidrios eléctricos			•				•	
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia, con sensor de velocidad			•				•	
Computador a Bordo			•				•	
Volante regulable en altura			•				•	
Espejos exteriores eléctricos			•				•	
Apoyabrazos traseros			•				•	
Asiento trasero con respaldo abatible			•				•	
Porta lentes			•				•	
Asiento conductor con regulación lumbar y de altura			•				•	
Odómetro digital			•				•	
Aire acondicionado	•			•		•		•
Comando electrónico de selección de tracción						•		•
Sistema de audio con Bluetooth, 2DIN, MP3 + Puerto USB	•			•		•		•
Espejos exteriores abatibles electrónicamente								
Llantas de aleación		ARO 16		ARO 16		ARO 16		ARO 16
Control Crucero				•				•

SEGURIDAD								
Barras de acero de protección en puertas			•				•	
Carrocería con deformación programada			•				•	
Defroster Trasero			•				•	
Espejos exteriores con defroster			•				•	
Focos delanteros de policarbonato de 2 parábolas			•				•	
Inmovilizador			•				•	
Neblineros delanteros			•				•	
Sistema de anclaje Isofix para silla de seguridad de niños			•				•	
ABS, Teves de 4 canales				•				•
Airbags		2		2		2		2
Luz Día				•				•

Colores: negro, gris oscuro, blanco, plata, rojo guinda.

El consumo varía según las condiciones de manejo de cada usuario. Las especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la publicación. SsangYong Motor Chile se reserva el derecho de realizar cambios en las versiones descritas sin notificación previa. Consulte a su concesionario. 100.000 KM o 3 años de Garantía, lo que ocurra primero; condiciones establecidas en Libreta de Garantía entregada al momento de la compra.

CALL CENTER - 600 427 5000
SSANGYONG.CL



EUROVI

